

Hindenlang Magnesium In-cell-recycling O1812, begagnad



Tillverkare :
Hindenlang

Produktnummer:
O1812

Description

Magnesium i cell-recycling

Tillverkare Hindenlang

Modell

Kapacitet

Uppvärmning elektrisk

Tillverkningsår 2010

Kommentarer

Funktionell beskrivning av anläggningen

Magnesiumgötterna skjuts in under en torkugn med hjälp av en depalletiserare, där de torkas och förvärms något för att eliminera kvarvarande fukt.

De förvärmade magnesiumgötterna transporteras via en ränna till en pneumatisk avstötningseenhet. De är sedan parvis förda via konverteraren till smältugnen. De placeras i smältugnen via konverteraren. Det flytande magnesiumet matas till gjutugnen via ett överföringssystem. Det flytande magnesiumet doseras från gjutugnen med hjälp av en doseringspump i enlighet med kraven för pressgjutningsmaskinen. Den kan användas i tryckgjutningsmaskinen efter behov.

Beteckning av anläggningens komponenter

Smältugn

Tillverkare	Hindenlang
Modell	WMEP - 2400
Effekt	312 kW
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2010
Kommentarer	

Gjutningsugn

Tillverkare	Hindenlang
Modell	WMEP - 800
Effekt	84 kW
Uppvärmning	elektrisk
Tillverkningsår	2010
Kommentarer	

Depalletiser

Tillverkare	Hindenlang
Modell	DMBA - 8
Effekt	1.1

Depalletiser

Uppvärmning elektrisk

Tillverkningsår 2010

Kommentarer

Torkugn

Tillverkare Hindenlang

Modell AWO - 6

Effekt 16.5

Uppvärmning elektrisk

Tillverkningsår 2010

Kommentarer

Omvandlare

Tillverkare Hindenlang

Modell AMCMRA - 350

Kapacitet 0.75

Uppvärmning elektrisk

Tillverkningsår 2010

Kommentarer

Leveranstid omedelbart

Pris på begäran

