

Tekniska data

Lägsta detekterbara vikttolerans	10 g (1 % av FS vikt)
Dimension för viktmätninganordningen	650 x 420 x 215 mm
Viktplattans dimension	Specialplattor i olika storlekar
Rekommenderas för trimningspressar	från 20 till 80 t presskraft
Dimensionen på manöverpanelen	360 x 120x 180 mm
Strömförsörjning	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Anslutning av stickpropp	Hartin-kontakt, HAN-E, 6-polig
Anslutningskabel	5 m (standard)
Systemtryck för vågplatta	6 bar max.

Beskrivning

Inställning via tangentbordet. Displayen visar delvikten i gram, toleranser i gram eller % av totalvikten och felmeddelanden. Digital automatisk nollkompensation efter varje vägningscykel. Reläutgångar. Vågplatta av rostfritt stål med klaff.

Tillval

Seriellt gränssnitt för PC, skrivare osv.

Användningsområden

- Skydd av trimningsverktyg.
- Aluminiumformgjutning
- Tillverkningsrapporter.
- kvalitetskontroll

Fördelar

- Mycket snabb vägningsprocess.
- användarvänlig våg
- Robust konstruktion.

Leveranstid

på begäran

Pris

på begäran

Med förbehåll för ändringar.

