

Haulick RV 160-1600 R Stanspress PR2467, begagnad



Tillverkare :
Haulick

Produktnummer:
PR2467

Description

Stansningspress

Tillverkare

Haulick

Tillverkningsår

1980

Senaste revidering

Kommentar

Tekniska data

Konstruktion av tryckpressen

Antal upphängningar	2
Antal glidåtgärder	1
Transportriktning för råmaterial	från vänster till höger
Tryck på	
Kraft	1600 kN
Bordsyta (vänster-högre)	1500 mm
Bordsyta (fram-tillbaka)	1200 mm
Tjocklek på bultplatta	240 mm
Öppning i sängen (vänster-högre)	1300 mm
Öppning i sängen (fram och bak)	300 mm
Antal T-spår	8
Glidare	
Skjutkraft	1600 kN
Bordsyta (vänster-högre)	1550 mm
Bordsyta (fram-tillbaka)	1200 mm
Slaglängd	120 mm
Slaghastighet max.	150 /min
Justering av glidare	150 mm
Slaghastighet min,	15 /min
Slaghastighet max.	150 /min
Mått för verktygsaggregat	
Skjuthöjd (slag nedåt, justering uppåt) BDC	470 mm
Avstånd mellan pelarna (H-ram)	1600 mm
Passline-öppning (fri passage i sidokolonnerna)	700 mm
Fri passage mellan sidokolonnerna (höjd)	700 mm

Avkokare

Tillverkare	Schleicher
Tillverkningsår	1974

Tekniska data

Avkokare

Spolvikt max.	max 5 t
bredd på arket max.	650 mm
Diameter på spolen max.	1500 mm
Expansion av dorn	450 - 520 mm

Utjämningsenhet

Plåttjocklek	0,5 ÷ 2,5 mm
Antal utjämningsrullar	6
Antal inmatnings-/utmatningsrullar	2
Inmatningshastighet	6 - 30 m/min
Kontroller av slingor	ja

Bandmatare

Matningssteg max	9999,9 mm
System för pilotutlösning	ja
Total höjd	4500 mm
Vikt	26 t

Leveranstid	omedelbart
Pris	på begäran

